

# Schwimmleiter

**SA10**

## Produktkurzbeschreibung

als aufschwimbare Systemleiter mit erhöhtem Korrosionsschutz und Funktionalität komplett ohne Schweißverfahren durch steck-/lösbares Holm/ Sprossen-Verbindungssystem zur einfachen De-/ Montage und Ergänzung von Leiterzubehör hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie Leiterholmen, Sicherheitsauftrittsprossen, Drehlager für Wand- oder Leiterbefestigung, Schwimmkörper- und -bügel, im Vollbad gebeizt und passiviert.

## Technischen Maße

Einbaulänge:	560-5880 mm mit Leiterholmverbinder bis 7840 mm
Lichte Breite:	300, 400, 500 mm
Tritthöhe:	280 mm
Wandabstand:	150 mm
Schwimmkörper:	50 Liter
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

## Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN18799-1	Steigleitern an baulichen Anlagen
DIN EN 12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze
DIN EN 14396	Ortsfeste Steigleitern für Schächte
DIN EN ISO 14122-4	Sicherheit von Maschinen, Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen
BGV-D36	Leitern und Tritte
ASR20	Steigeisengänge und Steigleitern

## Bestehende Schutzrechte

GBM20 2005 006 573.0	Leitersprosse aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
GBM20 2005 011 256.9	Befestigungssystem von Montage- und Ergänzungsmodulen an einer Einsteigleiter

## Sicherheitshinweise

**Bei Montage aller Steigleiterbauteile mit Dübelssystemen, ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.**



**Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen !**

## Wartungshinweise

- Die Steigleiter und Anbauzubehör ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

## Liefernachweis

**VA PRO GmbH**  
Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau  
Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19  
E-Mail: info@vapro.de

