

Einsteighilfe-Einholm

SA30

Produktkurzbeschreibung

als einsteck- oder versenkbare einholmige Haltevorrichtung hergestellt, bestehend aus Einzelmodulen wie Haltestange mit schutzisoliertem Griff und Führungshülse mit oberen und unteren Bajonettverschluss, unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.

Technischen Maße

Haltestangenlänge:	1435 mm
Nutzlänge:	1000 mm
Wandabstand:	55 mm
Haltestange:	RR ø33,7 mm
Einsteckhülse:	RR ø42,0 mm
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN19572-6	Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbbare Schächte
DIN18799-1	Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1
DIN12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze
UVV BGV-D36	Leitern und Tritte
ASR20	Steigeisengänge und Steigleitern Zertifikate
Zertifikate	BG-Prüfzertifikat

Sicherheitshinweise

Bei Montage der Führungshülse mit Dübelssystemen, ist die Befestigung nur mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübelssystemen zulässig.



Die Überprüfung des Befestigungsuntergrundes (Mauerwerk o.ä.) obliegt ausschließlich der Montagefirma /Auftraggeber. Bei Unsicherheiten ist ein Fachkundiger für Tragwerksplanung oder des Dübelherstellers heranzuziehen !

Wartungshinweise

- Die Haltestange und Führungshülse sind einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

Liefernachweis

VA PRO GmbH
Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau
Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19

