

Belüftungskamin

SA50

Produktkurzbeschreibung

als Be- und Entlüftungsleitung in leicht mon- und demontierbarer Ausführung ohne Baustellenschweißung hergestellt, bestehend aus formschlüssig verschraubten Einzelmodulen wie Kaminrohr, Dunsthut mit Insektengitter, Kaminwinkel für seitliche Einführung, verstellbarer Klemm-/Aufdübelflansch, Ringraumdichtung und Rohrkonsolen, unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.

Technischen Maße

| | |
|-------------------------|--|
| Nennweite: | DN 100, DN 150, DN 200 |
| Kaminlänge: | wahlweise |
| Dunsthut Ins.-gitter: | Maschung \varnothing 1 mm |
| Kaminwinkel: | 700/400 mm |
| Klemm-/Aufdübelflansch: | DN 100 - $D_A \varnothing$ 350 mm (Kernbohr. min. \varnothing 150mm-max. \varnothing 200mm) |
| | DN 150 - $D_A \varnothing$ 400 mm (Kernbohr. min. \varnothing 190mm-max. \varnothing 250mm) |
| | DN 200 - $D_A \varnothing$ 450 mm (Kernbohr. min. \varnothing 255mm-max. \varnothing 300mm) |
| Gliederkettendichtung: | DN 100 - Kernbohrung \varnothing 200 mm |
| | DN 150 - Kernbohrung \varnothing 250 mm |
| | DN 200 - Kernbohrung \varnothing 300 mm |
| Werkstoffe: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |

Wartungshinweise

- Der Be- und Entlüftungskamin ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.

Liefernachweis

VA PRO GmbH

Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau

Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19

