

## Einsteighilfe-Klappbar

**SA32**

### Produktkurzbeschreibung

mit integrierter, ausziehbarer Einholm-Einsteighilfe., vorgerichtet zur einfachen Montage an VAPRO Einsteigleiter SA05 und SA06 für eine lichte Leiterbreite von 300, 400, 500mm und für eine quadratische Schachtweite von min. 800mm. Alle Einzelmodule sind unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.

### Technischen Maße

Länge Klappteil:	700mm
Haltestangenlänge:	737mm
Gesamtlänge:	1190 mm
Nutzlänge:	1010 mm
Querholme:	VK 30x30 mm
Leiterbreite:	300mm (lichte Breite)
	400mm (lichte Breite)
	500mm (lichte Breite)
Schachtmaß:	ab min. 800x800mm
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
	Edelstahl 1.4571 (V4A)

### Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN19572-6	Haltevorrichtungen zum Einsteigen in begehbare Schächte
DIN12255-10	Kläranlagen, Sicherheitstechnische Baugrundsätze
UVV BGV-D36	Leitern und Tritte

### Wartungshinweise

- Die Haltestange und Führungsbügel sind einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.
- **Es wird empfohlen, die Überprüfungen in einem Prüfbuch/-protokoll zu protokollieren.**

### Liefernachweis

**VA PRO GmbH**  
Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau  
Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19

