

Schachtabdeckung (einbruchhemmend, regensicher, rund)

SA75

Produktkurzbeschreibung

als Schachtabdeckung in regensicherer, runder Ausführung hergestellt, unter Schutzgas geschweißt und im Vollbad gebeizt und passiviert.

Deckel polygon ausgeführt aus 4,0mm Blech, mit diagonal angebrachten Verstärkungsprofilen, mit innenliegender wartungsfreier Edelstahl-Gasdruckfeder und nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung, mit selbsteinfallendem Verschluss, Verschlussabdeckung mittels verschraubbarer Bronzekappe – aufklappbar ca. 95°

Grundrahmen polygon ausgeführt aus gekantetem Z-Profil mit Dichtungsauflage, mit stabilen innenliegenden demontierbaren Scharnieren für die Aufnahme des Deckels, mit Rahmenbohrungen und angeschweißten Zargen vorgerichtet für Dübelmontage und/oder Zargen zum Einbetonieren.

Deckeldichtung als umlaufende frost- und insektensicherer Gummi-Profildichtung trittsicher im Deckel montiert

Zubehör

- Bedienungsschlüssel zum Öffnen der Abdeckung
- Messing-Zylindereinsatz für Schließzylinder
- Schließzylinder mit 3xZylinderschlüssel
- Innenliegender Notöffnungshebel
- Alarmkontakt

Technischen Maße

Ausführung:	Standard mit Dunsthut DN150 (mit insektensicherem Fliegengitter) mit Isolierung (mit FCKW-frei) mit Dunsthut und Isolierung
Schachtöffnung:	ø 0600 mm ø 0800 mm (lichte) ø 1000 mm ø 1200 mm
Werkstoffe:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4571 (V4A)

Erfüllte Normen / UV-Vorschriften und Nachweise

Das beschriebene Produkt entspricht mindestens den Anforderungen nach:

DIN 1239	Schachtabdeckungen für Brunnenschächte, Quellfassungen und andere Bauwerke der Wasserversorgung
----------	---

Wartungshinweise


- Die Schachtabdeckung ist einer jährlichen Kontrolle auf Beschädigungen, lose sitzende Bauteile, Korrosionsschäden etc. zu unterziehen. Diese sind ggfs. durch geeignete Maßnahmen umgehend zu beseitigen.

Liefernachweis


VA PRO GmbH

Dörfelstraße 14A – 09526 Olbernhau
Fon: +49 (0) 37360 – 66 82 0 Fax: +49 (0)37360 – 66 82 19
E-Mail: info@vapro.de


Ausführungsformen




- Standard



- mit Dunsthut



- mit Isolierung



- mit Dunsthut und Isolierung

